

09188508

FICHE TECHNIQUE

Demi-masque filtrant blanc pliable avec valve FFP3 NR D SL

Taille

85 x 200 x 87 mm

- Demi-masque filtrant FFP3 NR D
- Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique
- Pliable à valve
- Couche extérieure, intérieure et support en polypropylène
- Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène : 90 x 9 x 0,5 mm
- Elastique en gomme naturelle : 560 x 0,7 x 6 mm
- Boitier de la valve en polypropylène et membrane en gomme synthétique
- Valve : 41 x 11 mm
- EN 149 + A 1 : Demi-masques filtrant FFP



Conditionnement

	Sous conditionnement	Carton
Conditionnement	Boite de 20	Carton de 240
Code barre EAN 13	3435244233056	NON

Avantages

- Test allergénique
- Résistant
- Ininflammable
- Valve d'expiration



Domaines d'utilisation

- Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles à moyennes pour des concentrations jusqu'à 12 fois la VME
- Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17% Vol.
- Contre le carbonate de calcium, kaolon, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales, bois, fibres de verre, plastique, quartz, cuivre, aluminium, bactéries, champignons et tuberculoses micro-bactérien, chrome, manganèse, nickel, platine, strychnine, poussières et fumées de métaux, virus et enzymes
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics, souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux, industrie pharmaceutique, traitement des déchets toxiques, fabrication de batteries
- Interventions en milieu amienté Niveau 1 (prélèvements, visites d'inspection)