

SPÉCIFICATIONS

Type	Kit BWT bestsoft 21 Compris : adoucisseur, kit de raccordement, et 1ère charge de sel	
Caractéristiques techniques		
Capacité nominale	m ³ x °fTH ⁽¹⁾	107
Diamètre nominal (filetage extérieur)	pouce	3/4" (DN 20)
Volume de résine	litre	20
Débit nominal	l/h	1 680
Température de l'eau non traitée (min/max)	°C	5-30
Caractéristiques dimensionnelles		
Largeur	mm	270
Hauteur	mm	804
Profondeur	mm	480
Poids en service	kg	65
Code article		125306382

⁽¹⁾ °fTH = °dGH x 1.78

CAPACITÉS

Dureté		Capacité en litres	
°dGH	°fTH	ppm (mg/l)	BWT bestsoft 21
5,6	10,0	100	10 000
6,2	11,0	110	9091
6,7	12,0	120	8333
7,3	13,0	130	7692
8,4	15,0	150	6667
10,1	18,0	180	5556
11,2	20,0	200	5000
12,3	22,0	220	4545
13,4	24,0	240	4167
14,6	26,0	260	3846
15,7	28,0	280	3571
16,8	30,0	300	3333
17,9	32,0	320	3125
19,0	34,0	340	2941
20,2	36,0	360	2778
21,3	38,0	380	2632
22,4	40,0	400	2500
23,5	42,0	420	2381
24,6	44,0	440	2273
25,8	46,0	460	2174
26,9	48,0	480	2083
28,0	50,0	500	2000

ACCESOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article
Kit de maintenance bestsoft	M0100036
Kit de raccordement avec bypass	125548590
Plateforme à roulettes	P0014923
Sac de sel de 25 kg	P0009249
AQA Clean & Protect (kit entretien résines)	P0004930
BWT Ioclean	P0004887
Vanne multiblock bypass	P0887530



VANNE MULTIBLOCK BYPASS



AQA CLEAN & PROTECT



BWT IOCLEAN



KIT DE MAINTENANCE BESTSOFT

GRANDE CUISINE

ADOUCISSEUR

bestsoft 21

Suppression du calcaire pour une protection efficace des lave-vaisselle à avancement automatique

- » Eviter l'entartrage des équipements grâce à la suppression du calcaire dans l'eau

Les + produit

- » Adoucisseur compact
- » Consommation de sel réduite grâce à une régénération proportionnée volumétrique automatique
- » Vanne rotative pour une plus grande sécurité de fonctionnement



Vol. résine
20 litres



PROTECTION DES APPAREILS CONTRE LE TARTRE



VAISSELLE, VERRES ET COUVERTS ÉTINCELLANTS,
SANS TRACES