

- ✓ Fabriqué à partir de matières premières strictement sélectionnées pour garantir la solidité du sac
- ✓ Lien de fermeture traditionnel, présent dans un soufflet.
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Système anti-fuite grâce à sa soudure étoile

## Caractéristiques

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Type de sac                  | 30 Litres               |
| Dimensions hors tout (l x h) | 500 x 650 mm (+/- 3,5%) |
| Epaisseur                    | 10 µm (+/- 8%)          |
| Couleur                      | Noir                    |
| Type de lien                 | Lien traditionnel       |
| Type de soudure              | Etoile                  |
| Bande Papier                 | Non personnalisée       |

## Composition

PE Haute Densité

## Logistique

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nomenclature douanière    | 39 23 21 00 00                     |
| Conditionnement           | 1 000 sacs, 20 rouleaux de 50 sacs |
| Nb de cartons par rang    | 8                                  |
| Nb de rangs par palette   | 12                                 |
| Nb de cartons par palette | 96                                 |
| Nb de sacs par palette    | 96 000                             |
| Dimensions du carton      | 395 x 290 x 115 mm                 |
| Dimensions palette        | 800 x 1200 mm                      |
| Hauteur palette           | 1,65 m                             |
| Type palette              | Palette Europe avec échange        |

## Impression des sacs

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Libellé impression   | néant |
| Type d'impression    | -     |
| Couleur d'impression | -     |

## Visuel produit

Photo non contractuelle

## Caractéristique mécanique

|           | VALEUR<br>NOMINALE | METHODE D'ESSAI  |
|-----------|--------------------|------------------|
| Dart test | 40 g<br>(+/- 10%)  | NF EN ISO 7765-1 |

Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine

## Secteurs d'utilisation

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Collectivités                                                                       | HORECA                                                                               | Santé                                                                                 | Industrie                                                                             | Entreprises de propreté                                                               |

## Certifications produits

## Certifications Usine

|                                                                                     |                     |                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Qualité<br>ISO 9001 |  | Environnement<br>ISO 14001 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|