

Distributeur autom. de café Easy Slim200



Description

Grande variété dans un design compact - une technique fiable est associée ici à un large choix de boissons. Avec le réservoir à grains de 200 grammes et le réservoir de lait amovible, le distributeur automatique de café répond à des exigences exclusives même pour les boissons modérées.

Caractéristiques

• Matériau :	Plastique
• Couleur :	Noir
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Capacité de la carafe à lait max. :	250 ml
• Système d'exploitation :	-
• Groupe(s) de percolation :	1
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Carafe à lait amovible :	Oui
• Affichage vidéo :	-



- ▶ Conçu pour : 15 tasses / jour
- ▶ Capacité du réservoir résiduel : env. 10 tasses



- ▶ Récipient à lait amovible :
 - ✓ Pièces lavables en machine
 - ✓ Écoulement pivotant
 - ✓ Possibilité de préparer des spécialités de café sans lait même sans réservoir de lait



- ▶ 1 réservoir à grains (200 g)
- ▶ Degré de broyage réglable sur 9 niveaux
- ▶ Option de poudre de café



- ▶ Compteur de tasses
- ▶ Fonction eau chaude
- ▶ Fonction mousse de lait
- ▶ Signal de détartrage

▶ Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café Easy Slim200



• Remarque importante :

A partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons expressément le montage du filtre à eau KV-150
Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure
Unité de préparation du café : 10 000 prélèvements
Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée
Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 10 000 prélèvements
Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.

- | | |
|---|---|
| • Modèle : | Distributeur automatique |
| • Quantité de percolation minimale : | 15 ml |
| • Pièces de la carafe à lait lavable en machine : | Oui |
| • Conçu pour : | 15 tasses / jour |
| • Écoulement du lait pivotant : | Oui |
| • Propriétés : | Chauffage puissant : 1 x 1.400 W |
| | Réservoir d'eau avec poignée |
| • Compris : | 1 cuillère à café |
| | 1 carafe à lait avec écoulement pivotant |
| • Nombre de réservoirs à grains : | 1 |
| • Puissance : | 1,4 kW 230 V 50 Hz |
| • Contenance du récipient à grains : | 200 g |
| • Réservoirs à grains/récipients verrouillables : | Non |
| • Réservoir à grains/garniture amovible : | Non |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Compteur de tasses : | Par programme et total |
| • Signal de détartrage : | Oui |
| • Indicateur de niveau de remplissage : | Oui |
| • Commande : | Tactile |
| • Compatible IoT : | Non |
| • Possibilités de réglage : | Noms des boissons |
| | Dosage du café |
| | Degré de mouture à 9 niveaux |
| | Quantité de lait |
| | Quantité d'eau |
| | Réservoir d'eau |
| • Alimentation en eau : | - |
| • Raccord d'eau : | 1,3 litre(s) |
| • Contenance du réservoir d'eau : | Oui |
| • Réservoir d'eau amovible : | Oui |
| • Carafe à lait : | via la carafe à lait raccordée |
| • Ajout de lait : | 15, préprogrammés, paramètres modifiables |
| • Programmes : | Oui |
| • Fonction d'eau chaude : | Non |
| • Fonction de lait chaud : | Moulin à café conique |
| • Moulin à café : | Acier |
| • Matériau du moulin à café : | Pression de piston |
| • Système de pression : | 19 bar(s) |
| • Pression de la pompe : | Non |
| • Port USB : | Oui |
| • Émulsionneur de lait : | 68 - 138 mm |
| • Sortie à hauteur réglable : | Oui |
| • Programme de nettoyage : | Programmes |
| • Écran d'affichage : | Statut |
| | Messages d'erreur |
| | Son des touches |
| | Taille : 2,4 pouces |
| • Arrêt automatique : | Non |
| • Contenance du réservoir à restes : | Env. 10 tasses |
| • Réservoir à restes lavable en machine : | Oui |

► Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café Easy Slim200

- Option pour café en poudre :
Par tasse
Manuellement 5 - 12 g
- Fonction 2 tasses :
Oui
- Dimensions :
L 215 x P 455 x H 345 mm
- Poids :
9,5 kg



Distributeur autom. de café Easy Slim200

Produits complémentaires

Filtre à eau KV-150



- Température de l'arrivée d'eau : 4 °C à 30 °C

Code-No. 109902
GTIN 4006387008413

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : 11
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173282
GTIN 4015613773360