

ABSORBANT AUTOROUTIER

FFF1172 (SPE 20)

UTILISATION

SPE 20 se présente sous la forme de particules à saupoudrer sur les plaques de liquide déversé accidentellement. Il a une excellente tenue en présence de l'eau, des liquides aqueux, des produits chimiques, des huiles solubles, pas de boue collante et glissante, il reste sous forme de granulés. SPE 20 permet une absorption rapide et importante. Excellent sur tous les sols granuleux ou lisses.

- Entretien autoroutes
- Voiries, pompiers, gendarmerie, DDE.
- Circuits autos motos, nettoyage des parkings extérieurs et intérieurs.
- Transports des liquides très dangereux, d'où risque d'explosions, pollutions etc...
- Tous les garages et toutes les stations services.
- Les cuisines des collectivités, boucheries, chambres froides
- Arrêts de bus en ville- huile + eau ou neige.
- Partout où il y a de l'huile de coupe ou de l'huile soluble en quantité.

ABSORBE TOUS LES LIQUIDES DANGEREUX :

Huile, graisse, acide, essence, chlore, acétone, hydrocarbure.

MODE D'EMPLOI

Saupoudrer SPE 20 sur le liquide déversé accidentellement, laisser absorber et ramasser dans un contenant. Eliminer selon les réglementations en usage le produit souillé

COMPOSITION & LEGISLATION

Diatomite calcinée – Terre de Diatomée

CARACTERISTIQUES

Aspect : Grains.
Couleur : Rouge / Brun.
Odeur : Chloré.
Densité : 0.5 +/- 0.01.
pH en solution à 10% dans l'eau : 5.5 +/- 0.02.
Perte au feu à 1025°C 2 %
Température de calcination..... >800°C
Taux d'émission de poussières (²)..... <à 0.5 %
Taux d'adhérence résiduelle (3)..... 89 %
Absorption eau..... 149 %
Absorption huile 158 %

Absorption selon Norme NF T 90 – 361 (incertitude : (5 %)

Taux d'adhérence résiduelle selon Norme NFP 98 – 190 (annexe A avec incertitude 5 %)

Taux d'émission de poussière selon NORM NFP 98 – 190 (annexe B avec incertitude 2 %)

Pouvoir absorbant : Eau : + de 140% de son poids, Huile : + de 110 % de son poids

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la FDS.

