## POLYCOFLOOR.



















abrité

intense

Grattant

injection/extraction à l'aspirateur

REACH

Compatible PMR

## **APPLICATIONS**

Tapis d'entrée grattant et absorbant pour trafic intense. Pour pose en fosse uniquement.

## **AVANTAGES**

- Grande résistance au fort trafic.
- Facilité de mise en place grâce à sa légèreté.
- Découpe aisée.
- Retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées.
- Ne peluche pas.





FIBRES DE POLYPROPYLÈNE AIGUILLETÉES SUR SEMELLE EN **MOUSSE CELLULES FERMÉES** 



**NOIR GRIS** 



**NATUREL** 



DÉCOUPE SUR DEMANDE Possibilité de fourniture de souscouche (cf. p.37)

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
POLYCORL115EP23MM (naturel)	1 x 15 m*	20-23 mm	2,42 kg/m²
POLYCORL215EP23MM (naturel)	2 x 15 m*	20-23 mm	2,42 kg/m²
POLYCORL1MEP20MM02 (noir/gris)	1 x 15 m*	20-23 mm	2,35 kg/m²
POLYCORL2MEP20MM02 (noir/gris)	2 x 15 m*	20-23 mm	2,35 kg/m²

\*longueur variable selon production

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles