
316192**B8FXEN9****SAUTEUSE 80 L ÉLECTRIQUE BASCULANTE AVEC
CUVE EN ACIER INOX AISI 304 FREESTANDING SUR
COMPARTIMENT FERMÉ**



- Sauteuse électrique basculante 80 L freestanding de 80 cm. Levage manuel de la cuve.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- L'utilisation prévue de la sauteuse n'est pas seulement pour braiser, mais aussi pour préparer des viandes mijotées, des sauces, des risottos, des légumes poêlés et faire des cuissons avec peu de liquide. L'utilisation comme friteuse n'est pas autorisée.
- Chauffage au moyen de résistances électriques blindées.
- Cuve basculante en AISI 304 avec fond de 12 mm et parois de 2 mm
- Réglage thermostatique 0-50-300 °C
- Lampe verte pour présence de tension et orange pour fonctionnement des résistances.
- Thermostat de sécurité qui coupe automatiquement le courant en cas de panne.
- Micro de sécurité sur le mécanisme de levage, en relevant la cuve, il coupe le courant aux résistances.
- couvercle équilibré à ressort, avec poignée intégrée et charnière en AISI304.
- Commande de remplissage de l'eau sur le panneau frontal.
- Distributeur d'eau fixé sur la partie arrière du plan de travail, à l'extérieur de la cuve.
- Pieds en AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--------------------|
| PUISSANCE TOTALE | 10 kW | PUISSANCE ÉLECTRIQUE | 10 kW |
| FRÉQUENCE | 50/60 Hz | TENSION | 380-415 3N~ V |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 45÷300 °C | CAPACITÉ DE LA CUVE | 80lt |
| DIMENSIONS DE LA CUVE | 69,8x56,4x20 cm | SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION | 5 x 2,5 n° - mm² |
| ÉPAISSEUR DU FOND DE LA CUVE | 12 mm | VIDANGE DE LA CUVE | Basculement manuel |
| TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE | H07 RN-F | TYPE DE CUVE | AISI 304 |
| DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE | 1/2" | DEGRÉ IPX | 4 |
| LARGEUR | 80 cm | PROFONDEUR | 90 cm |
| HAUTEUR | 90 cm | LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 107 cm |
| PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 87,0 cm | HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 117 cm |
| POIDS NET | 148 kg | POIDS BRUT | 173,6 kg |
| VOLUME | 1,09 m³ | NOMENCLATURE COMBINÉE | 84198180 |

ACCESSOIRES

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

5 **FIGURE E DETTAGLI**

5.1 **PIANTA ALLACCIAMENTO B8**

| LEGENDA: | | | |
|----------|---------------------|---|-------------------------|
| B | Allacciamento acqua | E | Allacciamento elettrico |
| | | Q | Morsetto equipotenziale |

