

Plaque à induction IK 20



- ▶ Puissance : 2 kW
- ▶ Plan de cuisson : diamètre : 210 mm
- ▶ Matériau de la surface de cuisson : verre
- ▶ Régulation : puissance | température | temps
- ▶ Réglage du temps : 0 à 180 minutes

Description

Que ce soit comme plaque de cuisson complémentaire pour les coups de feu ou pour cuisiner en extérieur - la plaque à induction mobile et maniable est utilisable de façon particulièrement flexible. En plus de sa puissance de 2000 Watts, il est également possible de régler la température et le temps en fonction des besoins.

Caractéristiques

| | |
|---|--------------------|
| • Plage de température : | de 60 °C à 240 °C |
| • Couleur : | Noir |
| • Matériau : | Plastique Verre |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 2000 W |
| • Intervalles pour le réglage de la durée : | 5 minutes |
| • Type de zones de cuisson : | Induction |
| • Remarque importante : | - |
| • Réglage de la durée : | de 0 à 180 minutes |
| • Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : | 210 mm |
| • Nombre de niveaux de température : | 10 |
| • Matériau de la surface de cuisson : | Verre |
| • Nombre de zones de cuisson : | 1 |
| • Intervalles du réglage de la température : | 20 °C |
| • Capacité de charge par zone de cuisson : | 15 kg |
| • Dimensions panneau de verre : | L 275 x P 285 mm |
| • Nombre de niveaux de puissance : | 10 |

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction IK 20

- Commande : Électronique
Bouton
- Affichage numérique : Oui
- Réglage de : Puissance
Température
Durée
- Témoin lumineux de contrôle : Puissance
Température
Durée
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Sonde de température à coeur : Non
- Encastrable complètement : Non
- Propriétés : -
- Puissance : 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Dimensions : L 285 x P 340 x H 60 mm
- Poids : 2,5 kg

