

Plaque de cuisson à induction modèle 1800

239209

Bâti en ABS. Réglage numérique de la puissance, de la température et minuteur. Le réglage réagit immédiatement aux modulations. Charge maximale admissible du four : 15 kg. Convient pour casseroles et poêles avec un diamètre de fond entre 120 et 260 mm.



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Voltage	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Plage de température de (°C)	: 60°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 240°C
Unité de température	: Celsius
Elément de chauffe	: Induction
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 319
Profondeur (mm)	: 355
Hauteur (mm)	: 67
Puissance (fournie) (W)	: 1800
Programmable	: Non
Measurements	: 319x355x(H)67

Spécifications de transport

EAN	: 8711369239209
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 3.02
Poids net (kg)	: 2.5
Export carton length (mm)	: 370
Export carton width (mm)	: 370
Export carton height (mm)	: 448
Quantity per export carton	: 4
Sales units per pallet	: 96
Plastic packaging (gram)	: 80

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu