

## SHAMPOING VEHICULE – DET101 FFF615

### Utilisation

DET 101 a été conçu pour faciliter le nettoyage des véhicules. Il permet de décrocher le film statique sans frotter et laisse les véhicules propres et brillants. D'une parfaite efficacité, il permet un gain de temps lors du lavage des véhicules. Un agent déperlant permet d'éliminer le film d'eau et laisse la carrosserie brillante.

### Mode d'emploi

DET 101 s'utilise dilué avec de l'eau à raison de 3 à 5 % en fonction du degré de salissures des véhicules.

En cas de pulvérisation : préparer une solution de 3 à 5 %, il est nécessaire de toujours commencer par le bas. Laisser agir de 1 à 3 minutes, puis rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars.

Dans le cas d'une utilisation au nettoyeur haute pression : Qu'il s'agisse d'un nettoyeur haute pression à eau chaude ou froide, verser DET 101 dans le réservoir. Régler l'injection du produit de façon à ce que la concentration de la solution en sortie de buse soit de 1 à 5 %. Laisser agir mais ne pas laisser sécher, rincer abondamment à l'eau.

### Composition et Normes

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations.

Agents de surfaces cationiques : <5% ; Agents de surfaces anioniques : 5 à 15% ; EDTA et sels : <5%.

### Données physico Chimiques

- Aspect : Liquide limpide
- Odeur : Acre
- Couleur : jaunâtre/Ambre
- pH : > 13
- Densité à 20°C : 1.09 +/-0.01

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

### Précautions d'utilisation

Consulter la FDS.

