

DETCAR 150

CONCENTRE LIQUIDE DE NETTOYAGE DES VEHICULES ET SURFACES LAVABLES

FFF673

PROPRIÉTÉS

DETCAR 150 est une préparation à base d'agents dispersants et émulsionnents des salissures et dépôts de pollution présents sur les carrosseries, automobiles, caravanes, véhicules de transports routiers, conteneurs et autres surfaces souillées lessivables.

CONSEIL D'UTILISATION

Matériels d'application : nettoyeurs Haute Pression, pulvérisateurs, canons à mousse.

DETCAR 150 s'utilise dilué dans l'eau à raison de 5%. Sur surfaces verticales, appliquer la solution du bas vers le haut. Laisser agir 1 à 3 minutes puis rincer à l'eau claire sous pression. Dans le cas d'une utilisation au nettoyeur haute pression : à eau chaude ou froide, verser DETCAR 150 dans le réservoir. Régler l'injection du produit de façon à ce que la concentration de la solution en sortie de buse soit de 1 à 5 %. Laisser agir mais ne pas laisser sécher, rincer abondamment à l'eau sous pression.

COMPOSITION

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. Moins de 5% d'Agents de surface anioniques et un séquestrant.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide
Couleur :	Ambrée
Odeur :	Inodore
Densité :	1.05 +/- 0.01
pH pur :	> 13
Ph en solution à 50% :	11.7
Solubilité dans l'eau :	totale
Antistatique et ininflammable	
Mouse contrôlée	
Stable de -30 à + de 50°C	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la FDS.

