

Express Pro V

Frange r-MicroLite Max



Description produit

Express Pro V est le système de nettoyage des sols à "scratch" de Vileda Professional pour un usage selon la méthode de pré-imprégnation. Ce système convient également pour un usage avec un balai réservoir pour un nettoyage d'appoint ou localisé.

La [frange r-MicroLite Max](#) est dotée d'une structure extra-large qui offre une efficacité de nettoyage professionnelle pour nettoyer les grands espaces. Jusqu'à 30m² par frange. Ses bords longs et symétriques permettent de nettoyer rapidement et facilement les coins et les plinthes. Ses microfibres combinées aux îlots de récurage présents sur toute la surface de nettoyage permettent d'éliminer efficacement les saletés tenaces. Fabriquée en Europe à partir d'un mono-matériau durable, ce qui la rend 100% recyclable.

Application

La frange Express Pro r-MicroLite Max s'utilise en combinaison du [support Express Pro](#). Elle convient pour une utilisation quotidienne sur tous types de sols durs avec un degré de salissure moyen à élevé. r-MicroLite Max excelle sur les surfaces lisses et les sols en vinyle structurés. L'usage de chlore et de produits alcalins sont à éviter.

Avantages

- ✓ Couverture étendue : structure XL qui couvre efficacement de plus grandes surfaces. Jusqu'à 30m²
- ✓ Zones de récurages sur toute la surface de la frange pour éliminer rapidement les salissures incrustées
- ✓ Bords larges pour nettoyer facilement les coins et les plinthes
- ✓ Enlève jusqu'à 99,99% des virus et bactéries. Testé avec le coronavirus Bovin, P. aeruginosa et S. aureus sur des surfaces en vinyle par un laboratoire tiers. Répond aux principes de la norme EN16615
- ✓ 100% recyclable grâce à sa composition mono-matière
- ✓ Contient 45% de polyester recyclé
- ✓ Fabrication européenne
- ✓ Durée de vie : Min 500 lavages à 60°C
- ✓ Code couleurs

Spécifications techniques

- ✓ Composition: 100% polyester
- ✓ Dimensions: 44,5 x 15 x 2 cm
- ✓ Decitex: 0,6 dtex
- ✓ Poids à sec: 88 gr
- ✓ Absorption maximale : 360%

Recommandation de lavage

- ✓ Conseils de lavage : recommandé 60°C, maximum 70°C, l'usage d'adoucissant est à éviter

N° TSU-carton	Description	Couleur	Format	Pces/emb.	Emb./crt	N° BCU-pièce
173425	Express Pro r-MicroLite Max	Gris	40 cm	1	20	173394

Stockage, transport et destruction

Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l'exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les réglementations locales.

Garantie de qualité

Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS.

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L'application et les conditions d'utilisation de nos produits restent propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d'utilisation.