

NETTOYANT ALUMINIUM NON ANODISE FFF524

UTILISATION

Ce produit désoxyde en une seule opération et donne un aspect brillant au support.
Son haut pouvoir dégraissant lui permet de dissoudre graisses, cambouis et gomme.
Ses agents mouillants assurent une pénétration au cœur des salissures.
NETTOYANT DEGRAISSANT ALUMINIUM élimine les coulures de rouille superficielle.

MODE D'EMPLOI

En pulvérisation : il s'utilise dilué à raison d'1 volume de produit pour 3 volumes d'eau. Mouiller le support, pulvériser (de bas en haut). Laisser agir 5 minutes. Rincer à l'eau claire et sous pression.

En bain : Solutionner le produit à raison d'1 volume de produit pour 3 volumes d'eau. Immerger les pièces 10 à 20 secondes. Rincer à l'eau claire et sous pression. Dans le cas d'un décrochage en bain, laisser les pièces immergées durant 10 à 15 minutes. Rincer à l'eau sous pression.

Dégraissage légers : il peut être dilué jusqu'à 9 fois son volume d'eau.
Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

COMPOSITION ET NORMES

Agent de surface non-ionique de 5 à 15%

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Acre Légère Acide
Densité : 1.10+/-0.01
pH pur : <1

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Consulter la FDS.

Version V02 01/2026

