

Laveuse pro 6.5 kg à super essorage PELW65P



Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.
Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.
Indice de protection IPX4

Laveuse professionnelle super essorage 1400 t/mn

Capacité 6.5 kg / tambour 60 litres

Moteur à convertisseur de fréquence sans charbon

Vidange par pompe de relevage, avec filtre en façade

Cuve et tambour en Inox, sur 4 amortisseurs

Façade et dessus en Inox, panneaux latéraux laqués teinte Inox, châssis zingué

Hublot de diamètre utile 310 mm, sans poignée ni pièce mobile, fixé directement sur le bloc laveur, sans joint soufflet (joint sur l'ouvrant uniquement), zone de chargement en Inox, charnière renforcée en acier

Bac à détergents à 4 compartiments, prédisposition pour le raccordement de pompes à lessive

Raccordement eau chaude & eau froide afin de raccourcir la durée des cycles, ou **eau froide uniquement**

Complément de chauffage électrique.



- Laveuse professionnelle pour collectivités, maison de retraite, foyers, restauration ...
- Capacité 6.5 kg, super essorage 1400 t/mn
- Vidange par pompe de relevage avec filtre
- Cuve et tambour en inox, tableau de commande renforcé
- Super essorage progressif jusqu'à 1400 t/mn, capteur gyroscopique 3D
- Hublot maxi 310 mm, sans joint soufflet, ouverture à 180°
- Jusqu'à 40 programmes, personnalisables.
- Accès direct aux programmes préférés et dernier cycle effectué
- Cycles adaptés aux collectivités et laveries résidentielles
- Ecran TFT multilingues, indicateur de temps résiduel
- Très faible consommation d'eau (8 litres par kg de linge)
- Alimentation eau chaude et eau froide, ou eau froide seulement
- Garantie 2 ans toutes pièces



Raccordement 400V 3N+T, commutable 230V 1N+T

Choix de programmes parmi un choix de 40 adaptés aux différents métiers (courts, longs, hospitalier, mop), modifiables dont 10 totalement personnalisables. Possibilité de verrouiller l'accès à certains cycles. Protection par mot de passe.

Cycle de désinfection.

Fonctionnement simplifié pour l'opérateur : choix du programme + Start

Indication en clair du nom du programme, de la température et de la vitesse d'essorage, écran couleur



Indicateur de temps restant, compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement, rappel des opérations d'entretien

Liste des options disponibles

- Version self service avec ou sans monnayeur
- Socle de rehausse, hauteur 30 cm

Le lave-linge PELW65 est adapté au sèche-linge PELD65 évacuation, condenseur ou pompe à chaleur, qui peut être placé à côté ou au dessus (kit de superposition fourni gratuitement avec le séchoir)

Laveuse pro PELW65P : caractéristiques & réservations

Capacité 1:9 Volume	Cuve Tambour	Dimensions du tambour	Electricité	Puissance raccordée	Arrivées d'eau	Vidange	Essorage	Niveau de bruit	Encombrement et poids
6.5 kg 60 litres	Inox Inox	Ø 480 mm Prof 343 mm	400 V 3N+T Commutable 230V N+T	3,2 kW	Arrivées EC et EF 3/4"	Pompe de vidange, tuyau Ø 25 mm	jusqu'à 1400 t/mn G530	62 db	Larg. 595 mm Prof. 585 mm Haut. 850 mm Poids 85 kg

Colisage : 660x660 H950

Matériel en pose libre, sans scellement

Fournie avec câble électrique 5 fils, 2 tuyaux d'eau 3/4" longueur 1.5 m femelle / tuyau de vidange Ø 25 mm

4 pieds réglables avec caoutchouc pour mise à niveau

Attentes à prévoir :

- Sol plan et stable
- Arrivée électrique avec protection différentielle / 10A en 400V 3N+T / 16A en 230V N+T
- Arrivée d'eau froide 3/4", pression 2 à 6 bars, avec robinet d'arrêt
- Arrivée d'eau chaude 3/4", pression 2 à 6 bars, avec robinet d'arrêt (facultatif)
- Vidange Ø 40 mm avec siphon, à maximum 900 mm du sol

