

# Veroclean

## Décapant express

### Propriétés

Produit très performant pour l'élimination de polymères sur des sols fortement sur-protégés ou pour l'élimination de protections qu'il n'était possible d'éliminer que partiellement, voire pas du tout, avec des décapants classiques. Peu moussant. Le pouvoir de dissolution très rapide permet des temps d'action courts du produit sur les protections.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5%, savon < 5%, solvants hydrosolubles, colorants, parfums.

pH produit concentré : env. 9,5

pH solution prête à l'emploi : env. 9

### Domaine d'application

Utilisable sur des revêtements résistant à l'eau, sensibles ou résistant à l'alcalinité, par ex. linoléum, caoutchouc, PVC, polyoléfine, pierre naturelle et artificielle. Vérifier la résistance du matériau avant application sur des revêtements difficilement identifiables.

### Application

#### Décapage de revêtements protégés :

1-3 litres pour 8 litres d'eau froide.

Répartir la solution de nettoyage sur le sol, laisser agir brièvement. Brosser. Si nécessaire, rajouter de l'eau chaude par le réservoir de la machine. Aspirer la flote de salissures. Rincer abondamment à l'eau claire.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



## Décapage

### Consommation par m<sup>2</sup>

Décapage : 90 ml

Xi, Irritant (produit concentré)

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau. S 24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1 !**

### Conditionnement

Bidon de 10 litres

Fût de 200 litres

Réf. j 15 07 10

Réf. j 15 07 72

