

Kiehl-Wax-Ex

Décapant de cire inodore

Propriétés

Contient exclusivement des solvants inodores. Empêche le gonflement des sols sensibles à l'eau. Le produit n'est pas miscible à l'eau ! Ne pas rejeter le produit à l'égout.

Composition

Solvants non solubles dans l'eau.

Domaine d'application

Pour l'élimination de cire solvantée, goudron, huile, bitume et traces noires. Utiliser uniquement sur des supports résistant aux solvants comme : bois, liège et brique d'argile (cotto).

Application

La température du sol doit se situer entre 15 °C et 25 °C. Les locaux doivent être bien ventilés pendant et après le traitement. Ne pas fumer.

Décapage de cire :

Répartir le produit sur une surface d'environ 5 m². Travailler la surface manuellement ou avec une monobrosse. Ramasser les souillures dissoutes avec des textiles absorbants. Ne pas aspirer avec un aspirateur à eau. Renouveler l'opération sur les 5 m² suivants.

Méthode spray pour l'élimination de traces noires :

Utiliser le produit pur avec une monobrosse.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



**Nettoyage et
entretien des
sols en bois**

Consommation par m²

Décapage de cire : 150-200 ml

Méthode spray : 3-5 ml

SGH 08, Danger (produit concentré) ;
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/
un médecin. P331 NE PAS faire vomir.
Contient : C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Carton de 2 bidons en tôle de 5 litres

Réf. j 22 02 70

